

Zusatzinformationen für Elektro- Satzmontage



Einbauanw.-Nr.:
300 020 391 101

Achtung: Nur Zusatzinformation, keine Einbauanleitung

Vor Arbeitsbeginn bitte die Einbauanweisung durchlesen.

Installation des E-Satzes nur durch Fachpersonal.

Die Anhängerkontrollleuchte muß im Sichtfeld des Fahrers eingebaut werden.

Die Installation des Elektrosatzes darf nur bei abgeklemmter Batterie durchgeführt werden.

Bei Fahrzeugen mit Bordcomputer können beim Abklemmen der Batterie gespeicherte Daten verloren gehen ! Bitte vorab bei Ihrem Händler Informationen einholen.

Vor dem Bohren bitte prüfen, daß genügend Freiraum hinter der Verkleidung vorhanden ist.

Bei älteren Anhängern ohne Nebelschlußleuchte ist bei Betrieb dieser E-Anlage eine NSL nachzurüsten.

Die Steckdose in diesem Kabelsatz hat serienmäßig einen Abschaltkontakt oder Mikroschalter für die fahrzeugeigene Nebelschlußleuchte.

Ebenfalls kann die Abschaltung durch ein zusätzliches Trennrelais oder Steuergerät erfolgen. Bitte Hinweise der Einbauanleitung beachten.

Eine Kontrollleuchte blinkt nur beim angekuppelten Anhänger.
Einmaliges Aufblinken ohne Anhänger ist zulässig.

Vor dem Einbau Besonderheiten wie Check-Contol, Variant, C" Vorrüstung beachten und mit den Katalogangaben abgleichen.

Beim Austausch von z.B. Blinkgebern auf die identische Belegung achten, ggf. passende Adapter verwenden.

Nicht verwendete Leitungen geeignet isolieren und zurückbinden.

Anschluß 7/13- polige Steckdose (Beispiel- Belegungsplan)

7-Polig:

<u>Stromkreis</u>	<u>Leitung</u>	<u>Kontakt</u>
Blinkleuchte, links	gelb / sw/ws	1
Nebelschlußleuchte	blau /blau	2
Masse (Stromkreis 1 - 8)	weiß / braun	3
Blinkleuchte, rechts	grün / sw/gn	4
Schlußleuchte, rechts	braun /gr/rt	5
Bremsleuchte	rot; 1mm ² /sw/rt	6
Schlußleuchte, links	schwarz /gr/sw	7
Nebelschlußleuchte Abschaltung	grau /gr	8 (2a)

13-Polig:

<u>Stromkreis</u>	<u>Leitung</u>	<u>Kontakt</u>
Blinkleuchte, links	gelb / sw/ws	1
Nebelschlußleuchte Anh.	blau / blau	2
Nebelschlußleuchte Abschaltung	grau /grau	2 a
Masse (Stromkreis 1 - 8)	weiß / braun	3
Blinkleuchte, rechts	grün /sw/gn	4
Schlußleuchte, rechts	braun /gr/rt	5
Bremsleuchte	rot; 1mm ² / sw/rt	6
Schlußleuchte, links	schwarz /gr/sw	7
Rückfahrscheinwerfer	schwarz/rot /gr/ge	8
Dauerplus 2,5mm ²	braun/weiß / rot	9
Ladeleitung 2,5mm ²	grün /ge	10
...		11
...		12
Masse (Pin 9 - 12) 2,5mm ²	weiß /braun	13

Hinweis:

Die Dauerstromversorgung sowie die Ladeleitung wird nur bei Bedarf installiert und muß separat abgesichert werden.

Die Masseleitungen der Kontakte 3 und 13 (ggf. auch 11) dürfen Anhängerseitig nicht verbunden werden.